Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:38

Link do produktu: https://jacus.pl/listwa-wtryskowa-ac-w01-4-cyl-p-595.html



Listwa wtryskowa AC W01 4 cyl.

Cena brutto	**194,00 zł**
Cena netto	**157,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y48**
Kod producenta	**WGM2040AH**
Producent	**AC**
Homologacja	**E8 67R-01 0973, E8 110R-00 0044**

Opis produktu

Listwa wtryskiwaczy AC W01 w wersji 4 cylindrowej o oporności cewek 2Ohm.

Listwa zapewnia precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu do kanału dolotowego oddzielnie do każdego cylindra silnika. Wszystkie dostępne listwy AC posiadają wysoką trwałość potwierdzoną długodystansowymi testami drogowymi w różnych markach samochodów oraz w różnych warunkach drogowych i pogodowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów, listwa wtryskowa AC jest trwalsza i szybsza od tradycyjnych rozwiązań.

Zalety listwy wtryskowej AC W01:
- stabilna praca
- przedłużona trwałość w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku
- zmniejszone tarcie wewnętrzne poprzez zastosowanie nowoczesnej powłoki ślizgowej
- odporność na zanieczyszczenia
- bezobsługowość (nie wymagają regulowania), potwierdzona długodystansowymi testami
- bezproblemowy zimny start dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów uszczelniających odpornych na niskie temperatury

Dodatkowo listwa wtryskowa AC posiadaj cewki o oporności 2Ω , przez co nie powoduje nadmiernego obciążenia układów sterujących.

Uwaga, w zależności od aktualnie posiadanej dostawy listwa wtryskowa może posiadać plastikowy króciec dolotowy gazu i zaślepkę. Nie wpływa to na działanie pracy listwy i nie ma możliwości wyboru wersji przy wysyłce towaru.

Głównym elementem listwy jest korpus wykonany z anodowanego aluminium. Króćce przyłączeniowe wykonane zostały z mosiądzu, a uszczelnienia z mieszanek gumowych odpowiednich do pozostałych komponentów.

Wtryskiwacz przeznaczony jest do samochodowych instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu LPG w pojazdach z silnikiem spalinowym. Wtryskiwacze to podzespoły, które odpowiedzialne są za precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu LPG do kanału dolotowego oddzielnie do każdego cylindra silnika.

Dane techniczne

- Wydajność maksymalna: 38KM/cyl.
- Rezystancja cewki: 2Ohm
- Napięcie: 12V DC
- Czas otwarcia: 2,1ms
- Czas zamknięcia: 1,5ms

- Maksymalne ciśnienie robocze: 4,5bar
- Średnica zewnętrzna króćca wejściowego: 12mm
- Średnica zewnętrzna króćców wyjściowych: 6mm
- Wtyk: Superseal / Valtek
- Temperatura robocza: -20°C ÷ 120°C

Skład zestawu

- Listwa wtryskowa AC W01
- Dysze kolektora ssącego 6mm / M6x1.0
- Dysze kalibracyjne listwy wtryskowej M6x0.75 (śr. wew. 1,5mm)
- Drobne elementy montażowe
- Wibroizolatory