

Link do produktu: <https://jacus.pl/listwa-wtryskowa-ac-w02-4-cyl-p-607.html>



Listwa wtryskowa AC W02 4 cyl.

Cena brutto	206,00 zł
Cena netto	167,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Y80
Kod producenta	LIS.Y80
Homologacja	E8-67R-010973, E8-110R-000044

Opis produktu

Listwa wtryskiwaczy AC W02 w wersji 4 cylindrowej o oporności cewek 1,90hm.

Wtryskiwacz 4-sekcyjny AC W02 zapewnia znakomite parametry pracy oraz unifikację stosowania z pozostałymi produktami firmy AC zarówno nowymi, jak i dotychczasowymi.

Wtryskiwacz AC W02 zapewnia:

- bardzo dobre oraz stabilne parametry wtrysku: czas otwarcia ~2,0 ms
- czas zamknięcia ~1,0 ms
- łatwy i szybki sposób montażu
- nowoczesna i dopracowana, konstrukcja gwarantująca rewelacyjne osiągi
- wysoka trwałość wtryskiwacza, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dobrze dobranych materiałów oraz innowacyjnej konstrukcji

W stosunku do poprzedniego wtryskiwacza AC W01, konstrukcja AC W02 została całkowicie od nowa zaprojektowana, aby zapewnić w każdych warunkach jak najlepsze czasy wtrysku, poprzez zastosowanie specjalnie dobranych materiałów, lżejszą oraz prostszą budowę pozwalającą na łatwiejszy montaż. AC W02 został skonstruowany w ten sposób, by mógł bez problemu być stosowany w miejsce AC W01 w dotychczasowych instalacjach.

Wtryskiwacz przeznaczony jest do samochodowych instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu LPG w pojazdach z silnikiem spalinowym. Wtryskiwacze to podzespoły, które odpowiedzialne są za precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu LPG do kanału dolotowego oddzielnie do każdego cylindra silnika.

Tagi produktu: wtryskiwacz wtryskiwacze listwa szyna wtryskowa wtryskiwaczy wtrysków wtryski wtrysk ac stag 4cyl. stag

Dane techniczne

- Wydajność maksymalna: 45KM/cyl.
- Rezystancja cewki: 1,90hm
- Napięcie: 12V DC
- Czas otwarcia: ~2,0ms
- Czas zamknięcia: ~1,0ms
- Maksymalne ciśnienie robocze: 4,5bar
- Średnica zewnętrzna króćca wejściowego: 12mm
- Średnica zewnętrzna króćców wyjściowych: 6mm
- Wtyk: Superseal / Valtek
- Temperatura robocza: -20°C ÷ 120°C

Skład zestawu

- Listwa wtryskowa AC W02
- Dysze kolektora ssącego 6mm / M6x1.0
- Dysze kalibracyjne listwy wtryskowej 1,5mm
- Króciec dolotowy
- Drobne elementy montażowe
- Wibroizolatory