
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:03

Link do produktu: https://jacus.pl/listwa-wtryskowa-ac-w02-bfc-4-cyl-p-1327.html

# Listwa wtryskowa AC W02 BFC 4 cyl.



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **276,00 zł** |
| Cena netto | **224,39 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **Y117** |
| Kod producenta | **LIS.Y117** |
| Producent | **AC** |
| Homologacja | **E8-67R-017064, E8-110R-007065** |

## Opis produktu

Listwa wtryskiwaczy AC W02 BFC w wersji 4 cylindrowej o oporności cewek 1,9Ohm.

Wtryskiwacz 4-sekcyjny AC W02 zapewnia znakomite parametry pracy oraz unifikację stosowania z pozostałymi produktami firmy AC. Przeznaczony jest do instalacji wtrysku gazu LPG i CNG, we wszystkich silnikach pojazdów, w tym także turbodoładowanych. Listwa AC W02 BFC obsługuje silniki o dużej mocy z dużym zapotrzebowaniem na paliwo.

Wtryskiwacz AC W02 zapewnia:
- bardzo dobre oraz stabilne parametry wtrysku: czas otwarcia ~2,3 ms
- czas zamknięcia ~1,3 ms
- łatwy i szybki sposób montażu
- nowoczesna i dopracowana, konstrukcja gwarantująca rewelacyjne osiągi
- wysoka trwałość wtryskiwacza, dzięki zastosowaniu wysokiej
- jakości dobrze dobranych materiałów oraz innowacyjnej konstrukcji

W stosunku do poprzedniego wtryskiwacza AC W01, konstrukcja AC W02 została całkowicie od nowa zaprojektowana, aby zapewnić w każdych warunkach jak najlepsze czasy wtrysku, poprzez zastosowanie specjalnie dobranych materiałów, lżejszą oraz prostszą budowę pozwalającą na łatwiejszy montaż. AC W02 został skonstruowany w ten sposób, by mógł bez problemu być stosowany w miejsce AC W01 w dotychczasowych instalacjach.

Wtryskiwacz przeznaczony jest do samochodowych instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu LPG w pojazdach z silnikiem spalinowym. Wtryskiwacze to podzespoły, które odpowiedzialne są za precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu LPG do kanału dolotowego oddzielnie do każdego cylindra silnika.

Tagi produktu: wtryskiwacz wtryskiwacze listwa szyna wtryskowa wtryskiwaczy wtrysków wtryski wtrysk ac stag 4cyl. stag bfc

## Dane techniczne

- Wydajność maksymalna: 58KM/cyl.
- Rezystancja cewki: 1,9Ohm
- Napięcie: 12V DC
- Czas otwarcia: 2,3ms
- Czas zamknięcia: 1,3ms
- Maksymalne ciśnienie robocze: 4,5bar
- Średnica zewnętrzna króćca wejściowego: 12mm
- Średnica zewnętrzna króćców wyjściowych: 6mm
- Wtyk: Superseal / Valtek
- Temperatura robocza: -20°C ÷ 120°C

## Skład zestawu

- Listwa wtryskowa AC W02 BFC
- Dysze kolektora ssącego 6mm / M6x1.0
- Dysze kalibracyjne listwy wtryskowej 1,5mm
- Króciec dolotowy
- Drobne elementy montażowe
- Wibroizolatory