
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:54

Link do produktu: https://jacus.pl/listwa-wtryskowa-acw031-3-bfc-3-cyl-z-trojnikami-p-1998.html



Listwa wtryskowa ACW031-3 BFC 3 cyl. z trójnikami

Cena brutto	**216,00 zł**
Cena netto	**175,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Y166**
Producent	**AC**

Opis produktu

Listwa wtryskowa AC STAG W031 3 cyl. z trójnikami.

Wtryskiwacz STAG AC W031 przeznaczony jest do instalacji LPG i CNG we wszystkich silnikach pojazdów, w tym także turbodoładowanych. Wtryskiwacz AC W031 BFC zapewnia znakomite parametry pracy, możliwość bezpośredniego montażu przy kolektorze dolotowym oraz unifikację stosowania z pozostałymi produktami firmy AC S.A. Niezaprzeczalną zaletą urządzenia jest fakt, iż pojedynczy wtryskiwacz można łączyć w dowolną liczbę sekcji wtryskowych.

Nowoczesna konstrukcja
Konstrukcja wtryskiwaczy została zaprojektowana tak, aby zapewnić precyzyjne czasy wtrysku w każdych warunkach. Zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie specjalne dobranych materiałów, lżejszą oraz prostszą budowę gwarantującą doskonałą stabilność przy zmiennych warunkach otoczenia, w szczególności temperatury i ciśnienia.

Innowacyjny system odprowadzania ciepła
Obudowy cewki wtryskiwacza są zbudowane w formie radiatora, jest to innowacyjny – dotąd niespotykany na rynku sposób – zapewniający znakomity system odprowadzania ciepła, gwarantujący doskonałą pracę urządzenia.

Idealny system łączenia podzespołów
Zastosowany system łączenia elementów pozwala na dużą liczbę konfiguracji pozycji montażu. Wyjątkowa konstrukcja daje możliwość zamontowania z dowolnej strony zintegrowanego czujnika temperatury, podciśnienia i ciśnienia gazu PS-04, który można również obracać o 360˚, nawet już po zamontowaniu.

Precyzja pomiaru
Wtryskiwacz STAG AC W031 BFC dzięki bardzo krótkim czasom otwarcia i zamknięcia bardzo szybko reaguje nawet na minimalne i chwilowe zmiany sygnału sterującego. Bliskie wtryskiwaczowi położenie PS-04 zapewnia również precyzyjny pomiar temperatury i ciśnienia gazu.

Zalety wtryskiwaczy AC STAG W031:
- możliwość łączenia w sekcje za pomocą rozdzielaczy
- łatwy i szybki sposób montażu bezpośrednio przy kolektorze dolotowym
- nowoczesna i dopracowana, konstrukcja gwarantująca rewelacyjne osiągi
- wysoka trwałość
- innowacyjny system odprowadzenia ciepła dzięki zastosowaniu obudowy cewki w formie radiatora

© źródło informacji i specyfikacja techniczna z dnia 11.04.2019 - ac.com.pl

Dane techniczne

- Ciśnienie pracy: 0,95 - 1,5 bar
- Maksymalne ciśnienie pracy: 4,5 bar
- Temperatura pracy: -20 - +120 °C
- Czas otwarcia przy 1,2 bar: 2,3 ms

- Czas zamknięcia przy 1,2 bar: 1,3 ms
- Rezystancja cewki: 1,9 Ohm
- Wydajność: 32,6 - 57,8 KM/cyl
- Maksymalny przepływ przy ciśnieniu 1,2 bar: 145 l/min

Skład zestawu:

- Wtryskiwacze ACW-031
- Dysze kolektora ssącego
- Dysze kalibracyjne wtryskiwaczy
- Trójniki z króćcami 12mm
- Kolanko z króćcem 12mm
- Adapter mapsensora z króćcem 12mm