

Link do produktu: <https://jacus.pl/listwa-wtryskowa-kme-hawk-basic-plus-na-4-cylindry-p-2780.html>



Listwa wtryskowa KME Hawk Basic Plus na 4 cylindry

Cena brutto	177,00 zł
Cena netto	143,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Y212
Kod producenta	8701040009
Producent	KME
Homologacja	67R-0211108, 110R-0311109

Opis produktu

Listwa wtryskowa KME Hawk Basic Plus 4cyl.

Zaletą wtryskiwaczy HAWK jest ich szybkość oraz krótkie czasy stabilnego otwarcia. Jest to szybki wtryskiwacz zapewniający precyzyjne podawanie gazu nawet przy krótkich czasach otwarcia, co jest niezmiernie istotne dla silników z wtryskiem bezpośrednim. Charakteryzują się również dużą stabilnością przepływu gazu oraz precyzyjnym dawkowaniem w dynamicznych warunkach. Jest to szczególnie istotne dla systemów z bezpośrednim wtryskiem paliwa z uwagi na ich dynamikę pracy. W celu zapewnienia wysokiej jakości wtryskiwacza, firma KME, jako producent kompleksowych rozwiązań autogazu, wdrożyła odpowiednie mechanizmy kontroli parametrów i równocześnie zadbała o dobór odpowiednich materiałów. Produkt zawiera uszczelnienia z mieszanek fluorokauczkowych (FKM) oraz nowoczesne fluoropolimerowe powłoki ślizgowe (non-stick i anti-freeze), które sprawiają, że jest on wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia paliwa i niskie temperatury. Wtryskiwacz wyposażony jest w standardowe złącze 2-pin Superseal.

Dane techniczne

- Max. wydatek przy ciśnieniu 1,0 BAR: 100 NL/MIN
- Max. moc: 54 HP | KM
- Min. czas stabilnego otwarcia: 2,0ms
- Max. średnica dysz: 3,0mm
- Rezystancja cewki: 2,0 Ω ± 5%
- Opóźnienie otwarcia: 1,9ms
- Opóźnienie zamknięcia: 1,9ms
- Max. prąd otwarcia: 6A
- Max. prąd podtrzymania: 1,0A
- Max. ciśnienie pracy: 4,5 Bar
- Temperatura pracy: -20 ÷ +120°C
- Napięcie zasilania: 12 ÷ 16V
- Żywotność: > 500 mln cykli
- Złącze: Superseal
- Powłoka: Fluoropolimerowa
- Króćce na przewody 6mm

Skład zestawu

- Listwa wtryskowa
- Dysze kalibracyjne wtryskiwaczy
- Króćce kolektora ssącego
- Wibroizolatory

Dobór średnicy dysz kalibracyjnych

Poniżej tabela doboru dysz do mocy pojazdu. Dysze w zestawie są do samodzielnego rozwiercenia pod odpowiednią średnicę.

BASIC PLUS

Ø [mm]	1,0 [bar]	1,25 [bar]	1,5 [bar]
1,5 - 1,7	16-21 HP KM	18-23 HP KM	20-25 HP KM
1,8 - 2,0	20-27 HP KM	24-30 HP KM	27-33 HP KM
2,1 - 2,3	29-34 HP KM	32-37 HP KM	35-40 HP KM
2,4 - 2,6	36-40 HP KM	39-44 HP KM	43-47 HP KM
2,7 - 3,0	41-45 HP KM	46-49 HP KM	49-54 HP KM
3,1 - 3,7	46-53 HP KM	48-56 HP KM	53-58 HP KM