

Link do produktu: <https://jacus.pl/przewod-termoplastyczny-pcv-transfer-oil-dn6-6mm-p-1649.html>



Przewód termoplastyczny PCV Transfer Oil DN6 6mm

Cena brutto	6,70 zł
Cena netto	5,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	N66
Homologacja	E13-67R-010299

Opis produktu

Przewód elastyczny **TRANSFER OIL Ø 6** DN6, kompatybilny z oryginalnym Faro - odpowiednik rurki miedzianej 6mm.

Przewód stosowany w instalacjach gazowych LPG do poprowadzenia gazu od od zbiornika do elektrozaworu lub reduktora umiejscowionego pod maską pojazdu. Element stosowany zamiast przewodu miedzianego o średnicy 6mm. Przewód wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. W porównaniu do tradycyjnej rurki miedzianej jest bardziej elastyczny, nie łałamuje się, co pozwala na zagięcia przewodu o małym promieniu bez zmniejszenia przepustowości.

Produkt spełnia wymogi homologacji: **E7 67R01** 00951.25, dopuszczony do montażu na homologacji Amax, AC, KME, LANDI RENZO.

Jedna zakupiona sztuka odpowiada 1m bieżącemu wężu.

Tagi produktu: przewód rura rurka miedź miedziana miedziany fi6 d6 6mm

Dane techniczne

- Średnica wewnętrzna: 5mm
- Średnica zewnętrzna: 9,5mm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 30bar / 400psi
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zakres temperatury pracy: -40°C - +125°C