

Link do produktu: <https://jacus.pl/reduktor-kme-r2-twin-v1-z-dwoma-elektrozaworami-395km-p-1472.html>

## Reduktor KME R2 TWIN v1 z dwoma elektrozaworami 395KM

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>528,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>429,27 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>R68</b>           |
| Kod producenta   | <b>824 000 023</b>   |
| Producent        | <b>KME</b>           |
| Homologacja      | <b>E8-67R-016555</b> |

### Opis produktu

Reduktor KME R2 TWIN z dwoma elektrozaworami gazowymi o mocy do 395KM.

Parownik KME TWIN powstał na bazie popularnego i sprawdzonego KME TUR. Jest to niezwykle potężny reduktor przeznaczony do pojazdów z silnikami o dużej mocy. W reduktorze zastosowano podwójny system stabilizacji ciśnienia, co zapewnia odpowiednią ilość gazu na wyjściu. Osiągnięcie tak dużej wydajności przy niewielkich rozmiarach uzyskano dzięki poprowadzeniu w nowy sposób kanałów po stronie wodnej oraz gazowej. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie zaworu regulacyjnego w postaci klapki. Rozwiązanie to zapewnia dużą odporność nowego rozwiązania na zanieczyszczenia występujące w gazie, co znacznie przedłuży okres bezawaryjnej pracy reduktora. Reduktor TWIN pozwala na uzyskanie stabilnego ciśnienia LPG w pełnym zakresie mocy, co zapewnia płynną i dynamiczną jazdę przy optymalnym zużyciu paliwa gazowego.

W skład zestawu wchodzi dwa elektrozaworu OMB przystosowane do podłączenia przewodu miedzianego o średnicy 6mm lub odpowiednika.

Parownik ten jest jednym z urządzeń służących do odparowania i redukcji ciśnienia w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji.

Reduktor obsługuje pojazdy o mocy nieprzekraczającej 290kW / 395KM.

Tagi produktu: parownik reduktor sekwencja akme red1 red.1 red2 red.2

### Dane techniczne

- Maksymalna wydajność: 290kW / 395KM
- Ciśnienie robocze: 0.9 - 1.6bar
- Zasilanie reduktora: 2x przewód miedziany 6mm M10x1.0
- Średnica zewnętrzna króćców wyjścia gazu: 12mm
- Średnica zewnętrzna króćców układu wodnego: 16mm
- Średnica zewnętrzna króćca podciśnienia: 5mm
- Temperatura robocza: -20°C ÷ 120°C

### Skład zestawu

- 
- Reduktor
  - 2 elektroawory gazowe
  - Blacha montażowa
  - Drobne elementy montażowe