

Link do produktu: <https://jacus.pl/reduktor-kme-r2-twin-v2-z-elektrozaworem-faro-395km-p-1471.html>



Reduktor KME R2 TWIN v2 z elektrozaworem Faro 395KM

Cena brutto	588,00 zł
Cena netto	478,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R73
Kod producenta	824 000 024
Producent	KME
Homologacja	E8-67R-016555

Opis produktu

Reduktor KME R2 TWIN z elektrozaworem gazowym Faro o mocy do 395KM.

Parownik KME TWIN powstał na bazie popularnego i sprawdzonego KME TUR. Jest to niezwykle potężny reduktor przeznaczony do pojazdów z silnikami o dużej mocy. W reduktorze zastosowano podwójny system stabilizacji ciśnienia, co zapewnia odpowiednią ilość gazu na wyjściu. Osiągnięcie tak dużej wydajności przy niewielkich rozmiarach uzyskano dzięki poprowadzeniu w nowy sposób kanałów po stronie wodnej oraz gazowej. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie zaworu regulacyjnego w postaci klapki. Rozwiązanie to zapewnia dużą odporność nowego rozwiązania na zanieczyszczenia występujące w gazie, co znacznie przedłuży okres bezawaryjnej pracy reduktora. Reduktor TWIN pozwala na uzyskanie stabilnego ciśnienia LPG w pełnym zakresie mocy, co zapewnia płynną i dynamiczną jazdę przy optymalnym zużyciu paliwa gazowego.

W skład zestawu wchodzi elektrozawór Faro. Pozwala on na podłączenie przewodu zasilającego miedzianego o średnicy 8mm lub odpowiednika, a także dwa dedykowane wyjścia na przewód Faro DN5.

Parownik ten jest jednym z urządzeń służących do odparowania i redukcji ciśnienia w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji.

Reduktor obsługuje pojazdy o mocy nieprzekraczającej 290kW / 395KM.

Tagi produktu: parownik reduktor sekwencja akme red1 red.1 red2 red.2

Dane techniczne

- Maksymalna wydajność: 290kW / 395KM
- Ciśnienie robocze: 0.9 - 1.6bar
- Zasilanie reduktora: 2x przewód Faro DN5 M10x1.0
- Zasilanie elektrozaworu: Przewód miedziany 8mm M12x1.0
- Średnica zewnętrzna króćców wyjścia gazu: 12mm
- Średnica zewnętrzna króćców układu wodnego: 16mm
- Średnica zewnętrzna króćca podciśnienia: 5mm
- Temperatura robocza: -20°C ÷ 120°C

Skład zestawu

-
- Reduktor
 - Elektrozawór gazowy
 - Blacha montażowa
 - Drobne elementy montażowe