

Link do produktu: <https://jacus.pl/reduktor-tomasetto-at-09-alaska-125km-p-15.html>



## Reduktor Tomasetto AT-09 Alaska 125KM

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>174,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>141,46 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>R29</b>            |
| Kod producenta   | <b>RGAT3850</b>       |
| Producent        | <b>Tomasetto</b>      |
| Homologacja      | <b>E13-67R-014066</b> |

### Opis produktu

#### Reduktor Tomasetto Achille AT-09 Alaska.

Nadciśnieniowy, jednostopniowy, zintegrowany z elektrozaworem gazowym w fazie ciekłej reduktor Tomasetto AT-09 Alaska. Reduktor odpowiedzialny jest za dostarczenie optymalnej ilości odparowanego paliwa LPG do silnika auta. **Reduktor Tomasetto Alaska AT-09** jest jednym z najczęściej stosowanych parowników w instalacjach gazowych aut jeżdżących po naszych drogach. Wyposażona w taki reduktor instalacja gazowa doskonale współpracuje z układem napędowym gwarantując wieloletnią i niezawodną pracę.

Parownik ten jest jednym z urządzeń służących do odparowania i redukcji ciśnienia w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji.

Reduktor obsługuje pojazdy o mocy nieprzekraczającej 92kW / 125KM.

### Dane techniczne

- Maksymalna wydajność: 92kW / 125KM
- Ciśnienie robocze: 0.9 - 1.5bar
- Zasilanie: Przewód miedziany Cu 6mm lub odpowiednik
- Gniazdo zasilania: M10x1.0
- Gniazdo czujnika temperatury: M5x0.8
- Średnica zewnętrzna króćca wyjścia gazu: 12mm
- Średnica zewnętrzna króćców układu wodnego: 16mm
- Średnica zewnętrzna króćca podciśnienia: 4mm
- Temperatura robocza: -20°C ÷ 120°C

### Skład zestawu

- Reduktor
- Baryłka uszczelniająca 6mm
- Docisk baryłki uszczelniającej M10x1.0
- Blacha montażowa

---

- Drobne elementy montażowe