

Link do produktu: <https://jacus.pl/wtryskiwacz-kme-fenix-1-cyl-p-2320.html>



Wtryskiwacz KME FENIX 1 cyl.

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Y175
Kod producenta	871 000 010
Producent	KME
Homologacja	E8-67R-018502, E8-110R-018503

Opis produktu

Wtryskiwacz pojedynczy KME FENIX.

Zaletą wtryskiwaczy FENIX jest ich szybkość oraz krótkie czasy stabilnego otwarcia. Charakteryzują się również dużą stabilnością przepływu gazu oraz precyzyjnym dawkowaniem w dynamicznych warunkach. Jest to szczególnie istotne dla systemów z bezpośrednim wtryskiem paliwa z uwagi na ich dynamikę pracy. W celu zapewnienia wysokiej jakości wtryskiwacza, firma KME, jako producent kompleksowych rozwiązań autogazu, wdrożyła odpowiednie mechanizmy kontroli parametrów i równocześnie zadbała o dobór odpowiednich materiałów. Produkt zawiera uszczelnienia z mieszanek fluorokauczkowych (FKM) oraz nowoczesne fluoropolimerowe powłoki ślizgowe (non-stick i anti-freeze), które sprawiają, że jest on wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia paliwa i niskie temperatury. Wtryskiwacz wyposażony jest w standardowe złącze 2-pin Superseal.

Dane techniczne

- Dane techniczne:**
- Max. wydatek przy ciśnieniu 1,0 BAR: 120 NL/MIN
 - Max. moc: 60 ÷ 65 HP | KM
 - Min. czas stabilnego otwarcia: 1,55ms
 - Max. średnica dysz: 3,0mm
 - Rezystancja cewki: 1,9 Ω $\pm$ 5%
 - Opóźnienie otwarcia: 1,7ms
 - Opóźnienie zamknięcia: 1,2ms
 - Max. prąd otwarcia: 6A
 - Max. prąd podtrzymania: 2A
 - Max. ciśnienie pracy: 4,5 Bar
 - Temperatura pracy: -20 ÷ +120°C
 - Napięcie zasilania: 12 ÷ 16V
 - Żywotność: > 500 mln cykli
 - Złącze: Superseal
 - Powłoka: Fluoropolimerowa
 - Króćce na przewody 6mm

Skład zestawu

- Wtryskiwacz

- Dysza kalibracyjna wtryskiwacza 1,75mm
- Króciec kolektora ssącego

Dobór średnicy dysz kalibracyjnych

Poniżej tabela doboru dysz do mocy pojazdu. Dysze w zestawie są do samodzielnego rozwiercenia pod odpowiednią średnicę.

Ø [mm]	1,0 [bar]	1,25 [bar]	1,5 [bar]
1,5	10÷20 HP KM	12÷25 HP KM	15÷30 HP KM
1,6			
1,7			
1,8			
1,9	20÷30 HP KM	25÷35 HP KM	30÷40 HP KM
2,0			
2,1			
2,2			
2,3			
2,4	30÷40 HP KM	35÷47 HP KM	40÷55 HP KM
2,5			
2,6			
2,7			
2,8	40÷50 HP KM	47÷55 HP KM	55÷60 HP KM
2,9			
3,0			