Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:52

Link do produktu: https://jacus.pl/wtryskiwacz-kme-fenix-komplet-na-4-cyl-p-2323.html



Wtryskiwacz KME FENIX komplet na 4 cyl.

Cena brutto	**274,00 zł**
Cena netto	**222,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y175x4**
Kod producenta	**871 000 010**
Producent	**KME**
Homologacja	**E8-67R-018502, E8-110R-018503**

Opis produktu

Wtryskiwacz pojedynczy KME FENIX zestaw na 4 cylindry.

Zaletą wtryskiwaczy FENIX jest ich szybkość oraz krótkie czasy stabilnego otwarcia. Charakteryzują się również dużą stabilnością przepływu gazu oraz precyzyjnym dawkowaniem w dynamicznych warunkach. Jest to szczególnie istotne dla systemów z bezpośrednim wtryskiem paliwa z uwagi na ich dynamikę pracy. W celu zapewnienia wysokiej jakości wtryskiwacza, firma KME, jako producent kompleksowych rozwiązań autogazu, wdrożyła odpowiednie mechanizmy kontroli parametrów i równocześnie zadbała o dobór odpowiednich materiałów. Produkt zawiera uszczelnienia z mieszanek fluorokauczukowych (FKM) oraz nowoczesne fluoropolimerowe powłoki ślizgowe (non-stick i anti-freeze), które sprawiają, że jest on wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia paliwa i niskie temperatury.
Wtryskiwacz wyposażony jest w standardowe złącze 2-pin Superseal.

Dane techniczne

Dane techniczne:
- Max. wydatek przy ciśnieniu 1,0 BAR: 120 NL/MIN
- Max. moc: 60 ÷ 65 HP | KM
- Min. czas stabilnego otwarcia: 1,55ms
- Max. średnica dysz: 3,0mm
- Rezystancja cewki: 1,9 Ω ± 5%
- Opóźnienie otwarcia: 1,7ms
- Opóźnienie zamknięcia: 1,2ms
- Max. prąd otwarcia: 6A
- Max. prąd podtrzymania: 2A
- Max. ciśnienie pracy: 4,5 Bar
- Temperatura pracy: -20 ÷ +120°C
- Napięcie zasilania: 12 ÷ 16V
- Żywotność: > 500 mln cykli
- Złącze: Superseal
- Powłoka: Fluoropolimerowa
- Króćce na przewody 6mm

Skład zestawu

- 4x Wtryskiwacz
- 4x Dysza kalibracyjna wtryskiwacza 1,75mm
- 4x Króciec kolektora ssącego

Dobór średnicy dysz kalibracyjnych

Poniżej tabela doboru dysz do mocy pojazdu. Dysze w zestawie są do samodzielnego rozwiercenia pod odpowiednią średnicę.

Ø [mm]	1,0 [bar]	1,25 [bar]	1,5 [bar]
1,5	10÷20 HP | KM	12÷25 HP | KM	15÷30 HP | KM
1,6			
1,7			
1,8			
1,9	20÷30 HP | KM	25÷35 HP | KM	30÷40 HP | KM
2,0			
2,1			
2,2			
2,3			
2,4	30÷40 HP | KM	35÷47 HP | KM	40÷55 HP | KM
2,5			
2,6			
2,7			
2,8	40÷50 HP | KM	47÷55 HP | KM	55÷60 HP | KM
2,9			
3,0			