

Link do produktu: <https://jacus.pl/zbiornik-toroidalny-bormech-680250-75l-produkcja-2024r-p-2551.html>



Zbiornik toroidalny Bormech 680/250 75l, produkcja 2024r

Cena brutto	738,00 zł
Cena netto	600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z132
Kod producenta	T13C68075
Producent	Bormech
Homologacja	E20-67R-010804
Rok produkcji	2024

Opis produktu

Zbiornik toroidalny wewnętrzny firmy Bormech o wymiarach 680mm / 250mm i pojemności 75L.

Składowy element instalacji gazowej. Zbiornik wewnętrzny toroidalny wykonany z materiałów wysokiej jakości, mocowany na śruby i zakładany we wnęce koła zapasowego w bagażniku pojazdu, przystosowany do współpracy z wielozaworami o kącie nachylenia 30 stopni.

Butla przystosowana do montażu wielozaworów:

MARKA / HOMOLOGACJA	BRC	E13 67R-010004
	TOMASETTO	E8 67R-013018
	OMB	E13 67R-010188
	LOVATO	E4 67R-0194004
	TARTARINI	E8 67R-013018
	POLGAS	E20 67R-010512
	CEODEUX	E2 67R-0100013
	CEODEUX	E13 67R-010013
	VIALLE	E4 67R-010223
	VIALLE	E4 67R-010031
	EMER	E3 67R-0158416
	LANDI RENZO	E13 67R-010144
	TARTARINI	E13 67R-010192

Zbiornik został poddany badaniu technicznemu i próbie ciśnieniowej. Do produktu dołączona jest niezbędna dokumentacja i homologacja (poświadczenie wykonania badań TDT) na okres 10 lat od daty produkcji butli.

Tagi produktu: butla zbiornik borchem 680/250 680mm 250mm d680 d.680 h250 h.250 680x250

Dane techniczne

- Producent: Bormech
- Pojemność: 75l
- Średnica (d): 680mm
- Wysokość (h): 250mm

-
- Klasa zbiornika: 1
 - Znak homologacji: E20-67R-010804
 - Kod producenta: T13C68075
 - Ciśnienie próbne: 30 bar / 3.0MPa
 - Ciśnienie robocze: 20 bar / 2.0MPa
 - Temperatura robocza: -20°C ÷ 65°C
 - Mocowanie wielozaworu: 6 śrub imbusowych M5x1.0
 - Waga: 32kg
 - Pojemność użytkowa 80%: 60l

Skład zestawu

- Zbiornik
- Homologacja, poświadczenie wykonania badań TDT
- Drobne elementy montażowe