

Link do produktu: <https://jacus.pl/zbiornik-toroidalny-zewnetrzny-bormech-600270-60l-produkcja-2024r-p-2849.html>



Zbiornik toroidalny zewnętrzny Bormech 600/270 60l, produkcja 2024r.

Cena brutto	696,00 zł
Cena netto	565,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z153
Kod producenta	T5F60060
Producent	Bormech
Homologacja	E20-67R-010809
Rok produkcji	2024

Opis produktu

Zbiornik toroidalny zewnętrzny firmy Bormech o wymiarach 600mm / 270mm i pojemności 60L.

Składowy element instalacji gazowej. Butla zewnętrzna toroidalna wykonana z materiałów wysokiej jakości, mocowana na śruby, podwieszana w miejscu koła zapasowego pojazdu, przystosowana do współpracy z wielozaworami o kącie nachylenia 0 stopni.

Butla przystosowana do montażu wielozaworów:

MARKA / HOMOLOGACJA	BRC	E13 67R-010004
	TOMASETTO	E8 67R-013018
	OMB	E13 67R-010188
	LOVATO	E4 67R-0194004
	TARTARINI	E8 67R-013018
	POLGAS	E20 67R-010512
	CEODEUX	E2 67R-0100013
	CEODEUX	E13 67R-010013
	VIALLE	E4 67R-010223
	VIALLE	E4 67R-010031
	EMER	E3 67R-0158416
	LANDI RENZO	E13 67R-010144
	TARTARINI	E13 67R-010192

Zbiornik został poddany badaniu technicznemu i próbie ciśnieniowej. Do produktu dołączona jest niezbędna dokumentacja i homologacja (poświadczenie wykonania badań TDT) na okres 10 lat od daty produkcji butli.

Tagi produktu: butla zbiornik borchem podwieszany 600/270 600mm 270mm d600 d.600 h.270 h270 600x270

Dane techniczne

- Producent: Bormech
- Pojemność: 60l

-
- Średnica (d): 600mm
 - Wysokość (h): 270mm
 - Klasa zbiornika: 1
 - Znak homologacji: E20-67R-010809
 - Kod producenta: T5F60060
 - Ciśnienie próbne: 30 bar / 3.0MPa
 - Ciśnienie robocze: 20 bar / 2.0MPa
 - Temperatura robocza: -20°C ÷ 65°C
 - Mocowanie wielozaworu: 6 śrub imbusowych M5x1.0
 - Waga: 26kg
 - Pojemność użytkowa 80%: 48l

Skład zestawu

- Zbiornik
- Pasy montażowe
- Homologacja, poświadczenie wykonania badań TDT
- Drobne elementy montażowe