

Link do produktu: <https://jacus.pl/zestaw-filtrow-fazy-lotnej-czaja-fl01sp-poliester-12mm-12mm-tomasetto-at-09-z-oringami-p-2620.html>



Zestaw filtrów fazy lotnej Czaja FL01SP poliester 12mm / 12mm Tomasetto AT-09 z oringami

Cena brutto	16,79 zł
Cena netto	13,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZF41
Kod producenta	FIL.ZF41

Opis produktu

Zestaw filtrów do instalacji gazowej wtrysku sekwencyjnego.

W skład zestawu wchodzi metalowy filtr fazy lotnej Czaja FL01SP 12mm / 12mm z wkładem bibułowym oraz filtr fazy ciekłej reduktora Tomasetto AT-09 Alaska, Artic, AT-13 Antartic z oringami uszczelniającymi.

Filtr fazy lotnej stosowany jest w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji pomiędzy reduktorem, a wtryskiwaczami. Filtr Czaja zapewnia ochronę listwy wtryskowej na najwyższym poziomie.

Wkład fazy ciekłej umiejscowiony jest w reduktorach zintegrowanych z zespołem filtrującym firmy Tomasetto Achille takich jak AT-07, AT-09 Alaska, Artic, AT-13 Antartic. Jego zadaniem jest filtrowanie gazu LPG w fazie ciekłej i ochrona reduktora przed zanieczyszczeniami stałymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę układu.

Filtry zaleca się wymieniać cyklicznie co najmniej raz w roku lub po pokonaniu 15 000 kilometrów, gdyż wpływa to na żywotność podzespołów i działanie instalacji gazowej LPG.

Produkty te są jednymi z podstawowych i najczęściej stosowanych filtrów na pierwszy montaż w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu producentów takich jak AC STAG, KME, LPGTECH, Zavoli, AEB, King, AGC Zenit i innych.

Tagi produktu: filtr filterek lotny gaz lpg 12mm fl12 12/12 2x12 fls12/12 fl01s12/12 tomasetto tomasetto tomasetto at09 at13 alaska artic antartic fazy ciekłej ciekły gazowy gazowej do sekwencji sekwencyjnej uszczelki uszczelnkami oringi oringami fls

Dane techniczne

- Filtr fazy lotnej:
- Długość całkowita: 105mm
 - Średnica filtra: 45mm
 - Średnica króćca wejściowego: 12mm
 - Średnica króćca wyjściowego: 12mm
 - Materiał filtrujący: poliester
 - Powierzchnia filtrująca: 0,027 m2
 - Przechwytywane cząstki: od 1µm w 99%
 - Materiał obudowy: aluminium
 - Temperatura pracy: -40°C - +120°C
 - Przepustowość: 8l/s
- Filtr fazy ciekłej:
- Wysokość: 21,8 mm

-
- Średnica zewnętrzna: 35 mm
 - Średnica wewnętrzna otworu: 15,5 mm
 - Materiał filtrujący: bibuła

Skład zestawu

- Filtr fazy lotnej
- Filtr fazy ciekłej z oringami