

Link do produktu: <https://jacus.pl/zestaw-filtrow-fazy-lotnej-czaja-fl01sp-poliester-12mm-12mm-valtek-z-oringami-p-2621.html>



Zestaw filtrów fazy lotnej Czaja FL01SP poliester 12mm / 12mm + Valtek z oringami

Cena brutto	17,25 zł
Cena netto	14,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZF40
Kod producenta	FIL.ZF40
Producent	Czaja

Opis produktu

Zestaw filtrów do instalacji gazowej wtrysku sekwencyjnego.

W skład zestawu wchodzi metalowy filtr fazy lotnej Czaja FL01SP 12mm / 12mm z wkładem bibułowym oraz filtr fazy ciekłej Valtek z oringami uszczelniającymi.

Filtr fazy lotnej stosowany jest w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji pomiędzy reduktorem, a wtryskiwaczami. Filtr Czaja zapewnia ochronę listwy wtryskowej na najwyższym poziomie.

Wkład fazy ciekłej umiejscowiony jest w reduktorach zintegrowanych z zespołem filtrującym oraz zewnętrznych elektrozaworach gazowych. Jego zadaniem jest filtrowanie gazu LPG w fazie ciekłej i ochrona reduktora przed zanieczyszczeniami stałymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na pracę układu.

Filtry zaleca się wymieniać cyklicznie co najmniej raz w roku lub po pokonaniu 15 000 kilometrów, gdyż wpływa to na żywotność podzespołów i działanie instalacji gazowej LPG.

Produkty te są jednymi z podstawowych i najczęściej stosowanych filtrów na pierwszy montaż w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu producentów takich jak AC STAG, KME, LPGTECH, Zavoli, AEB, King, AGC Zenit i innych.

Tagi produktu: filtr filterek lotny gaz lpg 12mm fl12 12/12 2x12 fls12/12 fl01s12/12 tomasetto tomaseto tomasto tomasseo at09 at13 alaska arttic antartic fazy ciekłej ciekły gazowy gazowej do sekwencji sekwencyjnej uszczelki uszczelnkami oringi oringami fls

Dane techniczne

- Filtr fazy lotnej:
- Długość całkowita: 105mm
 - Średnica filtra: 45mm
 - Średnica króćca wejściowego: 12mm
 - Średnica króćca wyjściowego: 12mm
 - Materiał filtrujący: poliester
 - Powierzchnia filtrująca: 0,027 m2
 - Przechwytywane cząstki: od 1µm w 99%
 - Materiał obudowy: aluminium
 - Temperatura pracy: -40°C - +120°C
 - Przepustowość: 8l/s

- Filtr fazy ciekłej:
- Wysokość: 20,5 mm

-
- Średnica zewnętrzna: 31 mm
 - Średnica wewnętrzna otworu: 10 mm
 - Średnica wewnętrzna otworu: 8 mm
 - Materiał filtrujący: bibuła

Skład zestawu

- Filtr fazy lotnej
- Filtr fazy ciekłej z oringami